

DRÜSEDAU Pflegefibel Holzböden

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für einen hochwertigen Parkettfußboden und wünschen Ihnen viel Freude damit. Die Oberfläche des Bodens wurde mit erstklassigen natürlichen Ölen veredelt und strapazierfähig gemacht. Der Boden ist wohnfertig geölt und kann sofort benutzt werden. Damit Sie möglichst sofort und für viele Jahre Freude daran haben, ist es notwendig, einige grundlegende Dinge zu beherzigen.

In der ersten Woche nach der Verlegung sollte der Boden nur vorsichtig belastet und nicht zu nass gewischt werden. Diese Zeit brauchen die oxidativ härtenden Naturöle noch um vollständig auszuhärten. Der Boden kann aber normal begangen und – wenn notwendig - nebelfeucht gewischt werden.

Reinigung und Pflege

Diese Anweisung soll Ihnen als Leitfaden zur Werterhaltung Ihres Bodens dienen. Bitte beachten Sie unbedingt auch die Angaben auf den jeweiligen Gebinden! Der Einsatz dieser Produkte auf anderen Oberflächen ist meist problemlos möglich. Bitte probieren Sie dies zunächst an einer kleinen Stelle aus oder fragen Sie bei uns an.

Einpflege

Um den Oberflächenschutz des Bodens noch zu erhöhen, Verlegespuuren zu entfernen oder dem Boden eine noch „sattere“ Optik zu verleihen, empfehlen wir nach der Verlegung eine Einpflege. Diese erfolgt mit **DRÜSEDAU Pflegeöl Natur** (oder **Pflegeöl Weiß** bei weiß und extraweiß geölten Böden). Gehen Sie wie folgt vor:

- Oberfläche reinigen. Alle Seifenreste entfernen. (Alles was sich jetzt noch auf dem Boden befindet, bleibt nach der Einpflege unter dem Pflegemittel und lässt sich nur sehr schwer entfernen!)
- Geben Sie einige Spritzer des Pflegeöls unverdünnt auf den Boden und massieren Sie dies in die Oberfläche ein. Beginnen Sie per Hand an den Rändern und dann mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad in der Fläche. Eventuell überschüssiges Öl mit einem weichen Baumwolltuch oder Küchenpapier innerhalb von 15 Minuten abnehmen. Verbrauch ist etwa 5-10ml/m².
- Bei ausreichender Belüftung ist der Boden nach etwa 8-12 Stunden trocken und kann wieder vorsichtig belastet werden.
- **Achtung! Mit Pflegeöl getränkte Tücher sind selbstentflammbar. Nach Gebrauch in geschlossenem Behälter mit Wasser neutralisieren!**

Reinigung

Holzböden sollten möglichst trocken gereinigt werden. Bitte achten Sie bei der Verwendung von Microfasertüchern darauf, dass diese für Parkettböden geeignet sind. Wenn der Boden stärker verschmutzt ist, sollte er nebelfeucht gewischt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Oberfläche gründlich absaugen

- Ca. 50ml **DRÜSEDAU Bodenseife** in 5l warmes Wasser geben
- Oberfläche mit einem Wischmopp oder Putzlappen wischen.
- Trocknungszeit ca. 15 Minuten
- Wasser nicht auf der Oberfläche stehen lassen. Durch die offenporige Oberfläche kann das Wasser bei längerer Benetzung eindringen und die Strapazierfähigkeit vermindern.

Unterhaltungspflege

Nach einiger Zeit muss der Boden nachgepflegt werden. Durch die Pflege mit **DRÜSEDAU Pflegeöl Natur** oder **Weiß** wird das Holz aufgefrischt und die Strapazierfähigkeit der Oberfläche wird erhalten. Die Unterhaltungspflege erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Einpflege. Verwenden Sie jedoch ein beiges Pad für das Einmassieren des Öls und ein weißes Pad zur Nachpolierung. Die Verbrauchsmenge kann hier etwas höher sein (max. 25ml/m²) – je nachdem wie stark der Boden bereits strapaziert wurde.

Die Häufigkeit der Pflege und Reinigung hängt vom Gebrauch des Bodens ab. Folgende Tabelle bietet Ihnen dafür Anhaltspunkte:

	Beanspruchung		Objekt
	Normale Nutzung (Wohnung)	Intensive Nutzung (Küche, Hotel...)	(Museum, Ladengeschäft...)
Einpflege	1x	1x	1x
Reinigung	nach Bedarf	nach Bedarf	täglich
Pflegeöl	alle 2-4 Jahre	alle 6-24 Monate	alle 6-12 Monate

Einsatz im hochstrapazierten Bereich (Museum, Ladengeschäft etc.)

Je nach Intensität der Nutzung bieten wir weitergehende Reinigungs- und Pflegeprodukte für Profis an. Bitte fragen Sie bei Bedarf einfach bei uns an.

Hartnäckige Flecken

Besonders hartnäckige Flecken wie Filzstift oder Fett können mit dem **DRÜSEDAU Fleckenentferner** entfernt werden. Das Produkt aus der Sprühflasche einfach aufsprühen, einwirken lassen und danach die Stelle mit klarem Wasser säubern. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Weitere Tipps zur Werterhaltung Ihres Holzbodens

- Versehen Sie alle Stühle, Sessel und Tische mit Filzgleitern, um Kratzer zu verhindern.
- Achten Sie auf ein gutes Raumklima. Optimal ist ein Klima zwischen 40 und 60 % Raumfeuchtigkeit bei 18-23°C. Dieses Klima dient dem Boden und Ihrer Gesundheit!
- Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche zerstören.
- Bessern Sie kleine Beschädigungen sofort aus. Bei Kratzern reicht die Bearbeitung mit dem **DRÜSEDAU Pflegeöl**. Bei größeren Beschädigungen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachverleger.

Für weitere Fragen stehen wir immer gern zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Website www.druesedau.de