

FERTIGPARKETT

Merkmal	Norm	Longlife-Beschichtung
Elementbreite	EN 427	305 mm
Elementlänge	EN 427	915 mm
Gesamtstärke	EN 428	10,5 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 8000 g/m ²
Paketinhalt		1,95 m ²
Abriebverhalten	EN 13329	AC3
Rutschsicherheit	EN 13893	DS
Resteindruck	EN 433	max. 0,25 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Efl S1
Trittschallverbesserung	EN 140	18 db
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,088 m ² K/W
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
Geeignet für Fußbodenheizung		ja
Maßstabilität	EN 434	< 10 %
Emissionswerte		laut Ü-Zeichen
Dickenquellung 24 h HDF	EN 317	< 8 %
Klassifikation	EN 685	23 Wohnbereich / 31 Gewerbebereich

Das KORK-Paneel im Detail:

- 1 Beschichtung
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 2,5 mm / 3 mm / 4 mm natürlicher Kork
- 4 quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

