



OAKLAND Mehrschicht-Eichendielen

mit Eichenholzgegenzug



TECHNISCHEN DATEN

Nutzschicht:	Europäische Eiche (<i>Quercus robur</i>), Dicke ca. 4.0 mm
Mittellage:	HQ wasserresistente Birkensperrholz, Dicke 6.5/12.0 mm
Unterträger:	zusammengefügte Eichenlamellen, Dicke 4.0 mm
Gesamtdicke:	14,5 / 20 mm
Breiten:	115, 140, 180, 230 mm
Fallende Längen:	850-2400 mm
Sortierungen:	Select, Nature, Rustic

Landhausdielen



24 Ausführungen sind möglich (Sonderanfertigungen)



Gebürstet



Sägerauh



Gealtert



Chevron 45°



Fischgrät 90°



Flechtboden

EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

- Symmetrisch ausgewogene 3-Lagen-Konstruktion garantiert minimierte Holzschrumpfung und -quellung.
- Behält maximale Stabilität bei erhöhter Luftfeuchte im Raum.
- Die fortschrittliche symmetrische 2 x Eichen-Konstruktion führt zu einer Heizleistungsverbesserung bis zu + 15%.
- Die beste Lösung für Warmwasserfußbodenheizungssysteme. Freigabe bis 29°C OFT.
- Extra starker und umweltfreundlicher PUR-Klebstoff für mehrschichtige Strukturverklebungen - keine Schichtentrennung/Deckschichtablösungen.

2xOAK

DOUBLE OAK

MAX STABILITY

MAXIMUM STABILITY

PERFECT FOR UNDEFLOOR HEATING

230 mm

WIDE PLANKS

RICH COLOUR PALETTE

Ihr Fachmarkt im Raum Bonn · Köln · Rhein-Sieg

