

## Kompliment.

Sie haben sich für einen Holzboden von **Oakland** by Parkett Weber Bonn entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes!

### Allgemeine Hinweise:

Sie haben einen hochwertigen Parkettboden unter Ihren Füßen. Die Oberflächenveredelung unserer Hartwachs-geölten Parkettböden schützt den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglicht eine leichte Pflege. Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden, er wird es Ihnen ein Leben lang danken

Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege. Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten feststehenden Möbel mit Filzunterlagen, bewegbare Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit geeigneten Möbel- und Stuhlgleiter versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen (Bürostuhlmatten) zwingend. In Eingangsbereichen müssen Fußmatten und Fußabstreifer als Schmutzfang liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

### Die Fußbodenheizung.

Parkett und Fußbodenheizung - passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird nicht behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche, Esche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die harte Eiche. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens darf 29 °C nicht überschreiten. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen. Dicke Teppiche erzeugen einen Hitzestau. Hier entsteht sodann eine größere Fugenbildung und Querkrümmung/Schüsselung.

### Das Raumklima.

Um Ihrem Parkettboden eine lange Lebensdauer zu garantieren, achten Sie bitte auf ein gesundes Raumklima, welches Sie durch das richtige Heizen und Lüften sowie Befeuchtung in der Heizperiode erreichen. 20° bis 24° C Raumtemperatur und etwa 40 % bis 65% relative Luftfeuchtigkeit steigern nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sind auch das ideale Umfeld für den Holzboden. Das gesunde Raumklima trägt nicht nur zur Werterhaltung des Parketts bei, sondern dient zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung sowie einer erhöhten Fugenbildung. Bei Luftfeuchtwerte unterhalb von 30 % entstehen somit größere Fugen und Querkrümmungen. Diese bilden sich größtenteils bei höherer Luftfeuchte wieder zurück. Die Fuge ist daher als Indikator für zu geringe Luftfeuchte zu werten. Es können jedoch auch (leichte) Risse entstehen. Diese müssen ggf. mit Reparaturwachs geschlossen werden.

### Erstpflege.

Die Erstpflege sollte von einem Fachbetrieb mittels Einscheibenmaschine, **SAIOS-Pflegewachs** (das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis) und Waffeltuch durchgeführt werden. Die Oberfläche muss ohne Zeitverzögerung aufpoliert werden. **SAIOS-Pflegewachs** ist wasserabweisend, schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf, entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder und Spuren von Gummisohlen usw. Die Oberfläche kann auch leicht poliert werden. Rutschhemmend R 9.

8111 Weiß: für weiß geölte Hölzer

8100 Farblos: für alle Hölzer und Holzflächen

### Physikalische Eigenschaften.

Dichte: 0.75 - 0.81 g/cm<sup>3</sup>

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen), nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: 27 °C

### **Sicherheitshinweise:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. **Entzündlich. Nach der Trocknung ist das Pflegewachs normal entflammbar.** Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. Die Produktinformationen und Verarbeitungshinweise zum **SAIOS-Pflegewachs** können Sie bei ihrem Verleger anfordern oder unter [www.saicos.de](http://www.saicos.de) downloaden.

### **Auffrischende Pflege mittels Pflegeöl und Ganzflächige Unterhalts-Renovierung.**

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Bei Bedarf - besonders in Laufzonen, im Türenbereich und unter Tischen, etwas **SAIOS-Pflegewachs** oder FLOOR SERVICE Pflegeöl auf den sauberen Boden geben mit einem Lappen dünn und gleichmäßig verteilen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche. Mit Tuch oder Elektrobohner überpolieren. Pflegeöl-Reste, die nach 5 min. nicht in das Holz eingezogen sind, bitte vollständig auspolieren und keine "Pfützen" stehen lassen. Bei lackähnlichen, UV-gehärteten Öl-Oberflächen muss immer trocken poliert werden. Ansonsten besteht das Risiko dauerhafter Klebrigkeit der Oberfläche! Die Ganzflächige Unterhalts-Renovierung sollte von einem Fachbetrieb mittels Einscheibenmaschine und Bona Sand Scrad Pad, FLOOR SERVICE Pflegeöl und weißem Nylonpad durchgeführt werden. Die Oberfläche muss mit einem Pflagetuch/Waffeltuch ohne Zeitverzögerung aufpoliert werden. Die Produktinformationen und Verarbeitungshinweise zum FLOOR SERVICE Pflegeöl können Sie bei ihrem Verleger anfordern oder stehen für Sie unter [www.overmat.nl/de](http://www.overmat.nl/de) bereit.

### **Sicherheitshinweis: Mit Pflegeöl getränkte Lappen wässern (Selbstentzündungsgefahr!)**

### **Reparatur mechanischer Beschädigungen.**

Stark beschädigte Stellen mittels Bona Sand Scrad Pad, Schleifpads /Schleifpapier an- bzw. abschleifen, um die Oberfläche zu glätten. Staub sorgfältig entfernen und SAICOS HARTWACHSÖL, je nach Beschädigungsgrad - 1 oder 2 x dünn auftragen. Kleinere Beschädigungen (Kratzspuren) können mittels Bona Sand Scrad Pad und FLOOR SERVICE Pflegeöl ausgebessert werden. Siehe hierzu Auffrischende Pflege mittels Pflegeöl. Sie werden feststellen, dass Ihr so behandelter und gepflegter Holzfußboden mit der Zeit immer schöner und pflegeleichter wird.

### **Tägliche/Wöchentliche Reinigung Nebelfeucht.**

Bona Soap dem Wischwasser nach Herstellerangabe zugeben. (Feuchtwischer oder Wischtuch auswringen, u. U. trocken nachwischen). Der Einsatz eines Bona Spray Mop wird empfohlen. Mit dem Spray Mop von Bona können Sie Ihren Parkettboden im Nu reinigen und pflegen. Die Produktinformationen und Verarbeitungshinweise zum Bona Spraymop und der Bona Soap können Sie bei ihrem Verleger anfordern oder stehen für Sie unter <https://www.parkett-weber.de/pflegemittel/> bzw. unter [bona.de](http://bona.de) bereit.

### **Tägliche Reinigung Trocken:**

Mit Staubwischer, Besen, Mop, Staubtuch, oder Staubsauger.

**Nie Stahlspäne, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden!**

### **Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.