



**BOEN**

# Reinigung und Pflege

von BOEN  
Parkettböden

*DE*

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

## INHALT

04. Live Natural Öl

06. Live Matt Lack

08. Live Pure Lack



# Reinigung und Pflege von BOEN Parkettböden.

***Kompliment. Sie haben sich für BOEN Mehrschicht-Parkett entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes!***

## ***Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden***

... er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden schützen den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege. Aber Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

## ***Tipps für einen schönen Boden***

### **1. Dreck an der Türschwelle stoppen**

Verwenden Sie Fußmatten am Eingang. Wir empfehlen, Schuhe am Eingang auszuziehen.

### **2. Kratzer und Schrammen vermeiden**

Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern Kratzer und Schrammen.

### **3. Sauber halten**

Saugen Sie regelmäßig Staub. Spritzer sollten sofort weggewischt werden, um ein Eindringen in den Boden zu verhindern.

## ***Parkett und Raumklima***

Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an. Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18 °C und 28 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 65% vor. BOEN Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet. Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen kommen.

## ***Fußbodenheizung***

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Zu beachten ist, dass die Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt, in Skandinavien 27°C aufgrund des trockeneren Klimas. Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird geringfügig behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die Eiche. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.

# Live Natural Öl

***Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.***

## ***Die Erstpflege***

Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Tragen Sie es unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

## ***Die Reinigung***

Die tägliche Reinigung sollte trocken mit Besen oder Staubsauger erfolgen. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN Floor Soap auf 5 l Wasser und wischen nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden (2 Verschlusskappen auf 1 l Wasser). Setzen Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

## ***Die Pflege***

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Tragen Sie Oil Freshen Up mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>. Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

## **Wie oft sollte man pflegen?**

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: ca. 1-2 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.