



## Pflegeanweisung für Boen Naturgeölte Böden Live Natural

**Die Erstpflege** Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Oil Freshen Up wird mit einem fusselfreien Tuch und mittels Poliermaschine aufgetragen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie sie anschließend über.

### BOEN Produkte

BOEN Floor Soap / Boen Soap

BOEN oil Freshen Up

### Pflege

Böden mit geringer Beanspruchung

Böden mit mittlerer Beanspruchung

### Wie häufig?

1-2 mal im Jahr

1x im Monat



Live Natural  
Oil

**Die Reinigung** Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie BOEN Floor Soap/Bona Soap ins Wasser und wischen Sie nebelfeucht auf. BOEN Floor Soap/Bona Soap sind konzentrierte Wischwasserzusatz zur einfachen und gründlichen Reinigung und Pflege geölter Parkettböden. Parkett niemals unter Wasser setzen, da sonst Schäden durch das Aufquellen des Holzes entstehen können. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt das Reinigungsmittel rückfettend und die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Verschmutzung und Abnutzungserscheinungen. Für mittelstark oder intensiv verschmutzte Böden kann BOEN Floor Soap/Bona Soap in einer noch höheren Konzentration angewendet werden.

**Empfehlung:** Der ergonomische Bona Premium Spray-Mopp für Parkett ist ein Sprühmopp, der eine schnelle und effektive Reinigung ermöglicht. Im Set enthalten ist eine nachfüllbare Reinigungskartusche, gefüllt mit dem Bona Parkettreiniger und ein Bona Mikrofaser-Reinigungspad. Der Bona Premium Spray-Mopp für Parkett erspart den Putzeimer und sorgt mit seinem feinen Sprühnebel für eine optimale, streifenfreie Reinigung.



Erhältlich bei Parkett Weber Bonn in Alfter - Bona-Produkte auch online unter [www.parkettstore24.eu](http://www.parkettstore24.eu)

**Die Pflege** Geölte Parkettböden sollte hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Behandlung macht geölte Oberflächen strapazierfähig; angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Das Oil Freshedn Up wird mit einem fusselfreien Tuch aufgetragen; Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren. Zur Fleckentfernung eine kleine Menge auf einen trockenen Lappen geben und den Schmutz abreiben.

### Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 – 2 Mal im Jahr
- Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 1 Mal im Monat
- Besonders stark beanspruchte Böden, z.B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels: je nach Beanspruchung 1 Mal im Monat oder öfter
- Zusätzlich 1 bis 2 Mal im Jahr intensiv reinigen und mit BOEN Naturöl einmal nachölen.



Ihr Fachmarkt im Raum Bonn · Köln · Rhein-Sieg



gepr. Restaurator+Meisterbetrieb · Fachbetrieb im Denkmalschutz  
Im Klostersgarten 52 · 53347 Alfter-Oedekoven · Tel.: 02 28 / 62 32 00

**Intensivreinigung und Fleckenentfernung** Zur intensiven Reinigung sehr stark verschmutzter Böden verwenden Sie BOEN Floor Soap in einem höheren Mischungsverhältnis (maximal 1:1). Säubern Sie mit dieser konzentrierten Seifenlösung den Boden gründlich und wischen Sie im Anschluss daran mit klarem Wasser nach, um Schmutz- und Seifenreste von der Oberfläche zu entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, ölen Sie mit BOEN Natural Oil einmal nach. Zur Entfernung tieferer Flecken oder auch Kratzer bieten wir ein Reparaturset an.

**Wichtiger Hinweis** Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN Natural Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vorher sollten Sie aber eine Intensivreinigung, wie oben beschrieben, durchführen.

**Raumklima** Weil Holz hygroskopisch ist, muss es sich mit seiner Feuchte immer der umgebenden Raumklima bzw. Luftfeuchte anpassen, dabei ändert es dann ständig sein Volumen. Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, steigt auch die Holzfeuchte; das Holz quillt! Wenn die Luftfeuchtigkeit abnimmt, nimmt auch die Holzfeuchte ab; das Holz schwindet! Diese ständigen Volumenveränderungen sind materialspezifisch und werden als das "natürliche Arbeiten des Holzes" bezeichnet! Um dieses "Arbeiten des Holzes" nun zu unterbinden bzw. zu mindern, wird eine durchschnittliche Lufttemperatur von 20 Grad C. und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 55 - 65% empfohlen! Langfristige Luftfeuchten unter 35/30% (in der Heizperiode) verursachen Fugenbildungen, Querkrümmungen und ggf. Risse im Holz.

Buche, Esche und Ahorn gelten als nervöse Holzarten, d.h. hier ist Allgemeinen mit einer erhöhten Fugenbildung in der Heizperiode zu rechnen! Eine Fußbodenheizung unterstützt die Neigung zur Fugenbildung; die Oberflächentemperatur sollte max. 26 Grad C. betragen; sie darf aber 29 Grad C. nicht übersteigen!

Um im Jahresmittel ein ausgeglichenes Raumklima zu erreichen, sind insbesondere in der Heizperiode u.U. geeignete Luftbefeuchter einzusetzen, die nebenbei noch für ein gesünderes Raumklima sorgen! Wir empfehlen Ihnen Luftwäscher-/befeuchter von Venta, die wir in unserem Sortiment für Sie führen.

Für die Unterhaltsreinigung und Unterhaltungspflege müssen diese Pflegeanweisung die empfohlenen Produkte der jeweiligen Hersteller eingesetzt werden, ansonsten wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung/Gewährleistung übernommen.

**Unser Tipp** Vereinbaren Sie mit uns eine regelmäßige Inspektion/Einpflege.

Lesen Sie weitere Informationen zur Reinigung und Pflege geölter Böden auch unter [www.parkett-weber.de](http://www.parkett-weber.de)

Ihr Fachmarkt im Raum Bonn · Köln · Rhein-Sieg



gepr. Restaurator+Meisterbetrieb · Fachbetrieb im Denkmalschutz  
Im Klostersgarten 52 · 53347 Alfter-Oedekoven · Tel.: 02 28 / 62 32 00